



Τεχνική προδιαγραφή
Έκδοση: 02
Ημερομηνία: 18/12/2020



DECOR PLAST ECO

Επαγγελματικό, οικολογικό, πλαστικό χρώμα με υψηλή καλυπτικότητα

Το DECOR PLAST ECO είναι άοσμο οικολογικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε τοίχους, ταβάνια και γενικότερα σε επιφάνειες από σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο, νοβοπάν, μπετον κ.α. Έχει εξαιρετική λευκότητα, πολύ καλή πρόσφυση, μεγάλη καλυπτικότητα, υψηλή απόδοση (11-13m²/l) και καλές αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Αποτελεί την ιδανική λύση για τον επαγγελματία που θέλει να προστατεύσει μια επιφάνεια που απαιτεί συχνό βάψιμο, σε ανταγωνιστική τιμή.



- Οικολογικό
- Κατηγορία A+
- Επαγγελματικό χρώμα
- Υψηλή καλυπτικότητα
- Εξαιρετικό για συχνό βάψιμο
- Πολύ καλή πρόσφυση
- Δουλεύεται εύκολα
- Απλώνει θαυμάσια
- Εξαιρετική λευκότητα
- Καλές αντοχές σε δύσκολες συνθήκες

Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες.

Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ).

Είναι κατάλληλο για παιδικά δωμάτια, νοσοκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς αλλά και γενικά για όλους τους εσωτερικούς χώρους. Πιστοποιημένο από τον ΑΣΑΟΣ σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε.

Έχει πιστοποιηθεί στη κατηγορία A+ για τη Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων σύμφωνα με το Γαλλικό VOC Πρότυπο από το διαπιστευμένο εργαστήριο Eurofins.

Αποχρώσεις: Λευκό

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

DECOR PLAST ECO:

3L (4 pcs/cb)

9L

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εσωτερικές επιφάνειες τοίχων από σοβά, μπετό, γυψοσανίδα, τσιμέντο κ.α.



ER-LAC Γ.Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ ΑΒΕΕ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 34ο ΧΛΜ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΩΡΩΠΟΥ – ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ)

190 11 ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΗΛ: 22950 22146-150 , FAX: 22950 22124, Email: support@erlac.gr

www.erlac.gr





Τεχνική προδιαγραφή

Έκδοση: 02

Ημερομηνία: 18/12/2020

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό

Ειδικό Βάρος: 1,45-1,65 g/ml (ISO 2811)

Ιξώδες: 6000-9000cP (Brookfield RVDV-II, 25°C)

Γυαλάδα: Ματ

pH: 8-9

Αραιώση: 8-15% κατ' όγκο με νερό

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό και πινέλο

Χρόνος στεγνώματος: 15-30 λεπτά (αναλόγως συνθηκών)

Χρόνος Επαναβαφής: 2-4 ώρες

Θεωρητική απόδοση: 11-13 m²/l

Πλύσιμο: Το χρώμα μπορεί να πλυθεί με μαλακό σφουγγάρι με νερό και/ή απαλό άχρωμο υγρό απορρυπαντικό, 4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή του. Έντονο τρίψιμο θα μειώσει αισθητά το πάχος της επιφάνειας του χρώματος.



ΠΟΕ (ΠΗΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Το προϊόν εμπίπτει στην οδηγία 2004/42/Ε.Κ. Κατηγορία A/A «Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών. – Τύπος υδατοδιάλυτο». Οριακή τιμή Π.Ο.Ε. : 30 g/l (2010). Μέγιστη περιεκτικότητα σε Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 9,5 g/l.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένες, χωρίς σκόνες, λάδια, άλατα και αποσαθρωμένα τμήματα για να εξασφαλίσουμε σωστή πρόσφυση. Πριν την εφαρμογή του DECOR-PLAST ECO ασταρώστε την επιφάνεια είτε με Αστάρι TOP PRIMER της ER-LAC, είτε με το μονωτικό αστάρι MONODUR NEPOY της ER-LAC.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες και σαθρά υλικά. Εφαρμόζουμε μία στρώση αστάρι MONODUR NEPOY της ER-LAC. Όταν στεγνώσει το υπόστρωμα εφαρμόζουμε το DECOR PLAST ECO με ρολό ή πινέλο, σε δύο στρώσεις, αφού το αραιώσουμε 8-15% κατ' όγκο με νερό. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες στεγνώνει επιφανειακά σε 15-30 λεπτά και επαναβάφεται σε 2-4 ώρες. Για 10m² επιφάνειας και 2 στρώσεις, θα χρειαστείτε 1,6 λίτρα χρώματος. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείτε τη σπατάλη χρώματος υπολογίζοντας την ποσότητα χρώματος που θα χρειαστείτε.

Να εφαρμόζετε σε καλά αεριζόμενους χώρους και να φοράτε γάντια προστασίας χεριών.

Αποφύγετε την εφαρμογή όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μικρότερη από 5°C ή μεγαλύτερη από 35°C και σχετική υγρασία κάτω από 80%.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται πάντα σε δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C μέχρι 35°C.

Σφραγίστε προσεκτικά το δοχείο για μελλοντική χρήση. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε το προϊόν που περισσεύει στα εργαλεία πριν τα καθαρίσετε. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων. Καθαρίστε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε το περίσσειμα του χρώματος και τις άδειες συσκευασίες μαζί με τα τοπικά απορρίμματα και ούτε να το αδειάζετε στην αποχέτευση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε και ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στις συσκευασίες του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος. Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

«Πιστοποιημένο από τον ΑΣΑΟΣ σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου Απονομής Οικολογικού Σήματος της Ε.Ε.» Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απονεμήθηκε το οικολογικό σήμα σ' αυτό το προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο: www.ecolabel.eu.